

Procedimentos mecânicos da piscina e manual prático de limpeza

1. **Filtrar a piscina** () horas por dia: abrir o registro de ralo de fundo e o de retorno e girar a alavanca do filtro para a posição filtrar. (Filtrar em média 2 horas por dia, depende do tamanho da piscina)
2. **Aspirar filtrando**: abrir o registro de aspirador, o registro de retorno e girar a alavanca do filtro para a posição filtrar. **OBS: quando tem pouca sujeira no fundo.**
3. **Aspirar drenando**: abrir o registro de aspirador, o registro de dreno e girar a alavanca do filtro para a posição drenar. **OBS: material decantado (muita sujeira) usa o rodo aspirador.**
4. **Lavar a areia do filtro**: abrir o registro de ralo de fundo e o registro de dreno e girar a alavanca do filtro para a posição lavar, ligar a bomba e olhar a água no visor até clarear aproximadamente 2 minutos.
5. **Lavar a cabeçote do filtro**: abrir o registro de ralo de fundo e o registro de dreno e girar a alavanca do filtro para a posição pré-filtrar, ligar a bomba por aproximadamente 10 segundos.
6. **Limpar a peneira da bomba**: desligar a bomba, fechar todos os registros e girar a alavanca do filtro para a posição fechar. Soltar a tampa acrílica da bomba e limpar a peneira.

Produtos químicos e o tratamento da piscina

7. **Cloro granulado**: 4 gramas para cada mil litros 2x por semana dissolver em um balde com água e jogar com a piscina filtrando. (valor aproximado consulte a embalagem)
8. **Algicida manutenção ou choque**: 7 ml para cada mil litros de água, 1x por semana jogar com a piscina filtrando. (valor aproximado consulte a embalagem)
9. **Sulfato e Barrilha**: em caso de água verde dissolver 2Kl de sulfato em um balde com água e jogar com a piscina recirculando após jogar o sulfato, jogar 1 Kl de barrilha dissolver com água, deixar a piscina recirculando por 1 hora desligar a bomba e deixar de repouso por 1 dia após o repouso aspirar a piscina drenando (item 3) (as quantidades aqui descritas são para piscinas acima de 20.000 litros)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

NÃO COLOCAR BOÍÁ DE CLORO, (piscinas de vinil)

NÃO JOGAR OS PRODUTOS QUÍMICOS SEM DISSOLVER ANTES, (piscinas de vinil)

NÃO ESVAZIAR A SUA PISCINA, (piscinas de vinil e fibra)

NÃO ENTRAR COM OBJETOS CORTANTES COMO POR EXEMPLO CACO DE VIDRO OU FACAS (todas as piscinas)

NÃO girar a alavanca do filtro com a bomba ligada.

belaartpiscinas@gmail.com

3533-9534 - 9729-7008 - 97002083